

## Technisches Datenblatt für Abstreifgummi germanLine<sup>®</sup> Black 65 basic

Spezifikationen:		
	Standard	Wert
Elastomer	-	NR
Farbe	-	schwarz
Härte	DIN 53505	65 ± 5° [Shore A]
Reißfestigkeit	DIN 53504	≥ 6 [MPa]
Reißdehnung	DIN 53550	≥ 300 [%]
Weiterreißwiderstand	DIN 53507	≥ 10 [N/mm]
Abrieb	DIN 53516	≤ 250 [mm <sup>3</sup> ] bei 10 N
Dichte	DIN 53479	1,27 ± 0,03 [g/cm <sup>3</sup> ]

### Lieferbare Abmessungen:

Dicke: 4/6/8/10/12/15/20 mm  
Breite: 80/100/120/150/200/250 mm  
Länge: 20m

**Anwendung:** germanLine<sup>®</sup> Black 65 basic - Abstreifgummi wird zur Reinigung von Fördergurten eingesetzt. Quer zur Förderrichtung eingebaut, bietet unser Produkt eine preiswerte Alternative zu den hochpreisigen Stahl- oder Kunststoffabstreifsystemen. germanLine<sup>®</sup> Black basic - Abstreifgummi zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus und kann problemlos in bestehende Abstreifvorrichtungen der Förderanlagen montiert werden. Unser Abstreifgummi erzielt hohe Reinigungsleistung bei gleichzeitig hohen Standzeiten und reduziert die Betriebskosten Ihrer Förderanlage.

