

Technisches Datenblatt für Verschleißgummi germanLine[®] Beige 35 mit CN-Schicht

Spezifikationen:		
	Standard	Wert
Elastomer	-	NR
Farbe	-	beige
Härte	DIN 53505	35 ± 5 ° [Shore A]
Reißfestigkeit	DIN 53504	≥ 19 [MPa]
Reißdehnung	DIN 53550	≥ 650 [%]
Rückprallelastizität	DIN 53512	78 ± 1 [%]
Weiterreißwiderstand	DIN 53507	≥ 50 [N/mm]
Abrieb	DIN 53516	≤ 95 [mm ³] bei 5 N
Dichte	DIN 53479	1,00 ± 0,03 [g/cm ³]

Lieferbare Abmessungen:

Dicke: 4/6/8/10/12/15/20 mm
 Breite: 1.500/2.000 mm
 Länge: 10/20/50 m

Anwendung: germanLine[®] Beige 35 eignet sich für höchste Anforderungen und zeichnet sich durch seine erstklassige Verschleißfestigkeit und Resistenz bei Nassverschleiß und rundem Korn, sowie gegenüber feinkörnigem, scharfkantigem, hartem und aufgeschlemmten Fördergut (z.B. Nasskies) aus. Zur Anwendung in Granuliertrommeln, Bunkern, Rutschen, Pumpen, Schürzen, Rinnen, Silos u.ä. als Unterlage, Auskleidung, Stoßdämpfer und Schutz gegen Anbackungen.

